

## KORKOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

### Technické parametry :

Délka x šířka lamel : 900 x 300 mm  
Délka a šířka lamel : 900 x 190 mm  
Délka x šířka lamel : 612 x 440 mm  
Tloušťka lamel : 11 mm



1. vysoce odolný NATURAL SHIELD –uretanový lak na vodní bázi
2. přírodní korek 3 mm
3. dřevovláknitá deska typu HDF 6mm
4. spodní izolační korková podložka 2 mm

charakteristika	výsledek
Oblast použití dle EN 685	23/31
Zjišťování tloušťky dle EN 428	11 mm
Zjišťování hmotnosti dle EN 430	8 kg/m <sup>2</sup>
Redukce zvuku dle EN 140	18 dB
Požární klasifikace dle EN 13501-1	Cfl S1
Tepelná izolace dle EN 12524	ca. 0.11m <sup>2</sup> x K/W
Rozměrová stálost dle EN 434	< 0,1%
Deformace po zatížení dle EN 433	0,25 mm
Opatřebování otěrem dle Tabera	>12000 otáček
Dynamické tření dle EN 13893	Třída DS
Bobtnání HDF desek dne EN 317	<8%
Stanovení. úniku formaldehydu EN 717	0,02 ppm