

KORKOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY S VINYLEM

Technické parametry :

Délka x šířka lamel : 900 x 300 mm
Délka a šířka lamel : 900 x 190 mm
Délka x šířka lamel : 612 x 440 mm
Tloušťka lamel : 10,8 mm



1. Vrchní PU konečná nášlapná vrstva tl. 0,3 mm
2. dekorační folie
3. přírodní PVC vrstva tl. 1,5 mm
4. dřevovláknitá deska typu HDF 6mm
5. spodní izolační korková podložka 3 mm

charakteristika

výsledek

Oblast použití dle EN 685	23/32
Zjišťování tloušťky dle EN 428	10,8 mm
Zjišťování hmotnosti dle EN 430	9,80 kg/m ²
Redukce zvuku dle EN 140	18 dB
Požární klasifikace dle EN 13501-1	Cfl S1
Šíření plamene dle EN 4102	B1
Rozměrová stálost dle EN 434	< 0,1%
Deformace po zatížení dle EN 433	0,03 mm
Odolnost chemikáliím dle EN 423	třída 0, dobré
Neklouzavost dle DIN 51130	R9 (velmi bezpečné)
Toxicita EN 71	netoxické
Elektrostatické vlastnosti dle EN 1815	gumová obuv -1,7 kV
Zkouška kolečkovou židlí dle EN 425	vhodné pro kolečkové židle
Toxicita EN 71	netoxické
Environmentální shoda ISO	ISO 9001:2000/ISO 14001:2004